

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням органу місцевого самоврядування
від _____ № _____



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Львівської ОДА

В. Корда

2026р.

М.П.



ПОГОДЖЕНО

В.о.завідувача Західного міжрегіонального
сектору Держводагентства України

Л. Козлюк

2026р.

М.П.



ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

затверджені

“ ” _____ 20__ року

на термін

“ ” _____ 20__ року

Найменування підприємства **ПАВЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
с. Павлів Шептицького району Львівської області

Реквізити підприємства код ЄДРПОУ **31929267**

Управління, об'єднання

Код КВЕД **36.00** Забір, очищення та постачання води
(основний)

Область, район **80250, Львівська область, Шептицький район**

Місцезнаходження водокористувача **с. Павлів, пр.Юності, будинок 10**

Посада та телефон посадової особи, що відповідає за водокористування директор
КП ПAVЛІВСЬКЕ, тел. (097)9007414

(підпис)

(П. І. Б.)

Директор

КП ПAVЛІВСЬКЕ

(підпис)

(П. І. Б.)



(Signature)

Боярчук Я. Г.

ВИХІДНІ ДАНІ

для розрахунку ІТНВПВ КП ПАВЛІВСЬКЕ

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб'єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення затверджений «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення».

Згідно з наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року №179 (зареєстрованого Мінюстом України 03.09.2014 р. за №1062/25839), №180 (зареєстрованого Мінюстом України 03.09.2014 р. за №1063/25840), №181 (зареєстрованого Мінюстом України 03.09.2014 р. за №1064/25841) та наказом №205 від 15.11.2004 (зареєстрованого Мінюстом України 07.12.2004 р. за №1556/10155), №97 від 22.04.2016 року (зареєстрованого Мінюстом України 17 травня 2016 р. за №736/28866) усі підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення повинні розробити довгострокові (на 5 років) технологічні нормативи використання питної води.

Поточні ІТНВПВ застосовуються для:

- планування й організації контролю за водогосподарською діяльністю;
- визначення обсягів реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для визначення їх собівартості та тарифів на ці послуги;
- визначення нормативних обсягів використання питної води підприємством;
- визначення додаткових об'ємів питної води та стічних вод, які надходять до системи водовідведення понад обсяги реалізації послуг з централізованого водовідведення;
- обґрунтування потреби у воді для отримання дозволів на спеціальне водокористування.

КП ПАВЛІВСЬКЕ зареєстровано за адресою: 80250, Львівська обл., Шептицький р-н, село Павлів, пр. Юності, будинок 10 забезпечує питною водою власні питні, санітарно-гігієнічні та виробничі потреби, а також передає воду населенню та абонентам села Павлів Шептицького району Львівської області.

Водоспоживання здійснюється з 3-х власних свердловин, які розташовані в с. Павлів, 2 свердловини робочі, одна свердловина резервна.

Загальна довжина мереж – 8,500 км, у тому числі протяжність водогонів підприємства становить 7,200 км, розподільчої мережі – 1,300 км. На водопровідній мережі розташовані запірні арматура, два резервуари чистої води – все, що необхідне для здійснення діяльності підприємства з надання послуг з централізованого водопостачання.

Вода відповідає вимогам ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» та придатна для споживання людиною за нормативами ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги для води питної, призначеної для споживання людини».

Підприємство здійснює діяльність з централізованого водовідведення. Власні побутові та виробничі стічні води, стоки від населення поступають в подаються на очисні споруди каналізаційною насосною станцією по системі каналізаційних трубопроводів та після очищення скидаються у р. Київський Потік.

1. Загальні показники:

№ п/ п	Найменування показників	Кількість
1.	Загальний обсяг піднятої води за 2025 рік, тис. м ³ /рік	37,1
2.	Фактична подача води в розподільчу мережу (загальний об'єм реалізованої води за 2025 рік), тис.м ³ /рік	37,1
3.	Середньорічний об'єм питної води реалізованої за приладами обліку за 3 останні роки, тис. м ³ /рік	34,0
4.	Середньорічний об'єм питної води реалізованої за нормами водоспоживання за 3 останні роки, тис.м ³ /рік	-
5.	Загальний обсяг покупної води за 2025 рік, тис. м ³ /рік	-
6.	Фактична подача покупної води в розподільчу мережу (загальний об'єм реалізованої води за 2025 рік), тис.м ³ /рік	-
7.	Середньорічний об'єм питної води реалізованої за приладами обліку за 3 останні роки, тис. м ³ /рік	-
8.	Середньорічний об'єм питної води реалізованої за нормами водоспоживання за 3 останні роки, тис.м ³ /рік	-
9.	Кількість приладів обліку використаної води, шт. в т.ч. - населення - інші споживачі	869 869 -
10.	Кількість приладів обліку використаної води марки: - МТК.UA-50F - PoWocazDN16	869 78 791
11.	Кількість несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів, шт.	-
12.	Середня норма водоспоживання, м ³ /добу	0,210
13.	Середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий, діб	-
14.	Похибка засобів вимірювальної техніки, щодо	

	яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці - MTK.UA-50F - PoWocazDN16	0,03 0,03
15.	Похибка засобів вимірювальної техніки у абонентів, у долях одиниці - MTK.UA-50F - PoWocazDN16	0,05 0,05
16.	Поріг чутливості засобу вимірювальної техніки і-го калібру, м³/год - MTK.UA-50F - PoWocazDN16	0,005 0,001
17.	Кількість ремонтів на рік кожної водозабірної споруди, шт.	1
18.	Кількість годин відкачування води після ремонту свердловин	2
19.	Кількість дезінфекцій та промивань на рік у разі забруднення свердловини, шт.	1
20.	Кількість годин відкачування води після дезінфекції та промивання свердловин у разі забруднення	2
21.	Час відбору проб води, год;	0,25
22.	Кількість відборів води в році, шт.	36
23.	Кількість годин роботи засобів вимірювальної техніки нижче порогу чутливості, годин/рік	438
24.	Кількість водорозбірних колонок, шт.	3
25.	Кількість одиниць запірної арматури, яка перебуває в експлуатації у водопровідній мережі, шт.	95
26.	Середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м³/добу	1,08
27.	Допустимий рівень протікання води через закриту арматуру, м³/добу	0,012
28.	Коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м³ у кінцевій точці ділянки для водоводу	6
29.	Коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м³ у кінцевій точці ділянки для водопровідної мережі	10

30.	Час витікання води до локалізації аварії, годин	1,33
31.	Кількість пожежних гідрантів, шт.	3
32.	Загальна кількість РЧВ (резервуари чистої води), шт.	2
33.	Кількість прийнятих стоків за 2025 рік, тис.м³/рік	38,4

2. Характеристика трубопроводів:

Матеріал труб	Діаметр, м	Вік труб, років	Тиск Н, м.в.ст.	Довжина ділянки, км	Кількість аварій, шт.
Водогони					
сталь	0,100	48	16	0,700	-
чавун	0,250	48	16	0,600	-
ПЕ	0,050	5	16	5,900	-
Разом:				7,200	0
Розподільча мережа					
чавун	0,125	48	16	0,700	-
сталь	0,050	48	16	0,600	-
Разом:				1,300	0
Усього по КП ПАВЛІВСЬКЕ:				8,500	0

3. Характеристика резервуарів чистої води:

Найменування	К-ть, шт.	Розміри (довжина, ширина), м	Об'єм резервуара, м³	Вік, (к-сть років)	Середня висота води в резервуарі, м	Кількість промивок і дезінфекцій за рік, шт
РЧВ	2 шт.	A=5,0 B=10,0	400	48	7,0	2
Сумарний об'єм резервуарів:			800,0			

4. Характеристика свердловин:

№№ п/п	Джерело водопостачання (згідно паспорту)	Глибина, м	Дебіт, м³/год	Стан свердловини
1	№9528(5) с.Павлів	77,0	36,0	робоча
2	№9537(7) с.Павлів	70,0	5,0	робоча
3	№9536(6)с.Павлів	73,0	30,0	резервна
Сумарний дебіт всіх свердловин:			71,0	

5. Характеристика насосів:

Марка насоса	Продук-ть насоса, м³/год.	Кількість насосів, шт.	Спосіб охолодження насосів	Час роботи протягом року, год/рік
ЕЦВ 8-25-100	25	2	за рахунок перекачуваної води	1560
ЕЦВ 5-6,3-70	5	1	за рахунок перекачуваної води	1460

6. Водопровідне господарство:

№№ п/п	Найменування показників	Кількість
1.	Кількість працівників у водопровідному господарстві, в т.ч.: - ІТП - робітників	4 0 4
2.	Кількість днів роботи в році у водопровідному господарстві : - ІТП - робітників	- 365
3.	Кількість душових сіток у водопровідному господарстві, шт.	-
4.	Площа зелених насаджень у водопровідному господарстві, що поливаються питною водою, м²	-
5.	Площа вдосконаленого покриття у водопровідному господарстві, що миються питною водою, м²	-
6.	Площа підлоги у водопровідному господарстві, де проходить вологе прибирання, м²	240

7. Автотранспорт підприємства у водопровідному господарстві:

№ з/п	Марка автотранспорту	Кількість
1	Трактор МТЗ-82	1
2	Екскаватор ЄО-2621	1
Усього:		2

8. Каналізаційне господарство:

№№ п/п	Найменування показників	Кількість
1.	Кількість працівників у каналізаційному	3

	господарстві, в т.ч.: - ІТП - робітників	- 3
2.	Кількість днів роботи в році у водопровідному господарстві : - ІТП - робітників	- 365
3.	Кількість душових сіток у водопровідному господарстві, шт.	-
4.	Площа зелених насаджень у водопровідному господарстві, що поливаються питною водою, м ²	-
5.	Площа вдосконаленого покриття у водопровідному господарстві, що миються питною водою, м ²	-
6.	Площа підлоги у водопровідному господарстві, де проходить вологе прибирання, м ²	75

9. Автотранспорт підприємства у каналізаційному господарстві відсутній.

Директор КП ПАВЛІВСЬКЕ



(підпис)

Боярчук Я. Г.
(П. І. Б.)